



## Руководство по эксплуатации погружных насосов моделей: SQm30SE, SQm50SE, SQm75SE.

### Внешний вид насосов:



#### 1. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой, слегка загрязненной, дренажной, дождевой воды и других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для перекачивания жидкости из колодцев, рек, прудов, резервуаров, в садовой и сельскохозяйственной ирригации, рыбоводческом хозяйстве и т. д.

#### 2. Технические характеристики.

| Модель/<br>Параметры | Полезная мощность, Вт | Параметры сети питания | Макс. производительность,<br>л/мин | Макс. высота подъема, м | Макс. глубина погружения, м | Рабочий ток, А | Макс. температура<br>перекачиваемой жидкости, °C | Макс. линейный размер<br>нерастворимых частиц в<br>перекачиваемой жидкости, мм | Диаметр выходного отверстия,<br>дюйм | Класс защиты | Класс изоляции |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| SQm30SE              | 250                   | 220В/<br>50Гц          | 225                                | 7,5                     | 8                           | 3              | +50                                              | 10                                                                             | 1 1/4                                | IPX8         | F              |
| SQm50SE              | 370                   |                        | 242                                | 10                      |                             | 4              |                                                  |                                                                                |                                      |              |                |
| SQm75SE              | 550                   |                        | 258                                | 12                      |                             | 4,5            |                                                  |                                                                                |                                      |              |                |

Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на  $\pm 5\%$ .